

# SUBARU FORESTER 2.0X / 2007 - SG5 - EJ204

SERVISNÉ INTERVALY												Pozn.
Mesiace				12	24	36	48	60	72	84	96	
x 1.000 km		1,6	5	15	30	45	60	75	90	105	120	
1	Motorový olej			R	R	R	R	R	R	R	R	(1)
2	Olejový filter			R	R	R	R	R	R	R	R	(1)
3	Rozvodový remeň a vonkajšie rozvody			I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Rozvodový remeň									R		
5	Výmena chladiacej kvapaliny a kontrola chladiaceho systému, hadičiek a prípojk				P		P		P		P	
6	Palivový systém, vedenie a prípojky				I		I		I		I	(3)
7	Palivový filter								R			
8	Vzduchový a kabínový filter			I	R	I	R	I	R	I	R	(2)
9	Sviečky zapalovania									R		
10	Olej prevodovky a mazanie diferenciálov				I		R		I		R	(4)
11	Brzdová kvapalina				R		R		R		R	(5)
12	Brzdové kotúče, platničky a manžety polosí			I	I	I	I	I	I	I	I	(3)
13	Brzdové bubny, obloženie a ručná brzda				I		I		I		I	(3)
14	Kontrola funkčnosti brzdového systému a hadičiek, kontrola ručnej brzdy				P		P		P		P	(3)
15	Spojka a hill holder				I		I		I		I	
16	Riadenie a zavesenie kolies				I		I		I		I	(3)
17	Mazanie ložísk predných a zadných kolies										I	(3)
R - vymeniť      P - vykonať servisný úkon      I - skontrolovať stav, potom nastaviť, opraviť alebo vymeniť												

(1) - pri prevádzke v zťažených podmienkach\* treba skrátiť interval výmeny oleja a olejového filtra

(2) - pri prevádzke v zťažených podmienkach\* treba skrátiť interval výmeny vzduchového filtra

(3) - pri prevádzke v zťažených podmienkach\* treba vykonať kontrolu každých 15.000 km / 1rok

(4) - pri prevádzke v zťažených podmienkach (napr. ťahanie prívesu, alebo jazda po prašných cestách) sa musí olej prevodovky a diferenciálu meniť častejšie

(5) - pri prevádzke v horských podmienkach alebo v oblastiach so zvýšenou vlhkosťou sa musí brzdová kvapalina meniť každých 15.000 km, alebo 1x za rok

\* príklady zťažených podmienok

a) nasadenie v extrémne chladných podmienkach (platí pre body 1, 2 a 16)

b) ťahanie prívesu (body 1, 2, 10, 12, 13)

c) jazdenie krátkych ciest (1, 2, 12, 13)

d) jazdenie po prašných cestách (8, 12, 13, 16)

e) jazdenie po nebezpečných, blatistých cestách (12, 13, 16)

f) nasadenie v oblastiach s častým posypom soli (6, 12, 13, 14)

g) nasadenie v prímorských oblastiach (6, 12, 13, 14, 16)

# SUBARU FORESTER 2.0X / 2007 - SG5 - EJ204

SERVISNÉ INTERVALY												Pozn.
Mesiace		108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	
x 1.000 km		135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	
1	Motorový olej	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	(1)
2	Olejový filter	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	(1)
3	Rozvodový remeň a vonkajšie rozvody	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Rozvodový remeň						R					
5	Výmena chladiacej kvapaliny a kontrola chladiaceho systému, hadičiek a prípojk		P		P		P		P		P	
6	Palivový systém, vedenie a prípojky		I		I		I		I		I	(3)
7	Palivový filter		R				R				R	
8	Vzduchový a kabínový filter	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	(2)
9	Sviečky zapalovania			R				R				
10	Olej prevodovky a mazanie diferenciálov		R		I		R		I		R	(4)
11	Brzdová kvapalina		R		R		R		R		R	(5)
12	Brzdové kotúče, platničky a manžety polosí	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	(3)
13	Brzdové bubny, obloženie a ručná brzda		I		I		I		I		I	(3)
14	Kontrola funkčnosti brzdového systému a hadičiek, kontrola ručnej brzdy		P		P		P		P		P	(3)
15	Spojka a hill holder		I		I		I		I		I	
16	Riadenie a zavesenie kolies		I		I		I		I		I	(3)
17	Mazanie ložísk predných a zadných kolies								I			(3)
R - vymeniť    P - vykonať servisný úkon    I - skontrolovať stav, potom nastaviť, opraviť alebo vymeniť												

NÁPLNE			
Motorový olej	4.0 L	SAE 5W-30, API SM (SL)	Millers CFS 5w40 NT+, Shell Helix HX8 ECT 5W-30, Castrol EDGE 5W-30 LL, Valvoline SynPower MST C3 5W-30
Olej prevodovky motora	4.0 L	SAE 75W-90, API GL-5	Millers CRX 75w90 NT+, Shell Spirax S6 AXME 75W-90, Castrol Syntrax Long Life 75W-90, Valvoline Axle Oil 75W-90
Olej predného diferenciálu *	. . .	SAE 75W-90, API GL-5	Millers CRX 75w90 NT+, Shell Spirax S6 AXME 75W-90, Castrol Syntrax Long Life 75W-90, Valvoline Axle Oil 75W-90
Olej zadného diferenciálu	0.8 L	SAE 75W-90, API GL-5	Millers CRX 75w90 NT+, Shell Spirax S6 AXME 75W-90, Castrol Syntrax Long Life 75W-90, Valvoline Axle Oil 75W-90
Olej posilovača riadenia **	0.7 L	Dexron III	Millers Millermatic ATF SP III - WS, Shell Spirax S4 ATF HDX, Valvoline ATF, Febi Bilstein ATF
Brzdová kvapalina		DOT4 / DOT3, 116	
Spojková kvapalina		DOT4 / DOT3, 116	
Chladiaca kvapalina	6.6 L		

\* Predný diferenciál je spojený s prevodovkou, nemá samostatný napúšťací / vypúšťací ventil

\*\* Neexistuje výmenný interval, náplň je podľa Subaru doživotná